

PROFLEX[®]

PF 0105 EDPT5

AISLANTE / ANTICLAVO

► CONSTRUCCIÓN

Inyección directa al cuero.

► APARADO

Cuero Nobuck.

► FORRO

Cuero gamuzado y aislante térmico Thinsulate™ de 200grs.

► CUELLO Y SUPLENTE

Napa acolchada.

► CORDONES

Reflectantes.

► PASACORDONES

Cinta tejida extra resistente.

► GANCHOS

Polímero de alta resistencia.

► PLANTA

PU / TPU bidensidad, resistente a hidrocarburos y aislante eléctrica.

► PUNTERA

Composite de alta resistencia, según Norma NCh 772 / 2.

► CONTRAFUERTE

Termoplástico cementado.

► PLANTILLA DE ARMADO

Penetration Proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada (Kevlar), resistente a la perforación según norma NCh 1797 of. 90.

► PLANTILLA INTERIOR

Preformada intercambiable, EVA/Poron con tratamiento antimicótico.

► NUMERACIÓN

34 al 47.

► CERTIFICACIÓN

CESMEC.

► COLOR

Beige.



LEATHER
WORKINGGROUP
Improving Environmental Stewardship



100% CUERO NATURAL



CUERO RESPIRABLE



Thinsulate[®]
INSULATION



AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



COMPOSITE
TOE



PLANTILLA
ANTICLAVO

PENETRATION PROOF



PLANTA BIDENSIDAD
PU/TPU

HEAVYDUTY
FOOT WEAR



www.proflexsecurity.cl